

FARGO® HDP6600

印刷方法:	HDP®昇華 / 樹脂熱転写
解像度:	600 dpi (23.6ドット/mm)
色:	最大 1,670 万色 / ピクセルあたり 256 階調
印刷リボンオプション:	<ul style="list-style-type: none"> フルカラー (樹脂ブラックを含む)、YMCK*、750 プリント フルカラー (樹脂ブラックパネル 2 枚を含む)、YMCKK*、600 プリント フルカラー (蛍光と樹脂ブラックを含む)、YMCKK*、600 プリント フルカラー (樹脂ブラックと印刷が困難な表面用のヒートシールパネルを含む)、YMCKH*、600 プリント 樹脂ブラック、K*、3,000 プリント
HDP フィルムオプション:	クリア、1,500 プリント
オーバーラミネートオプション:	PolyGuard™ LMX オーバーラミネートは、厚み 1.0 ミル、CR-80 パッチサイズ、1,000 プリントロールで納品されます。オプションには、フルパッチ、ハーフパッチ、UV 耐性フルパッチ、UV 耐性ハーフパッチ、スマートチップ用の左側カットアウト、スマートチップ用の UV 耐性左側カットアウト、高セキュア軌道設計 (自在方向) などがあります。オーバーラミネートはどれも、クリア、標準ホログラフィック設計、またはカスタムホログラフィック設計で使用できます。
印刷速度:**	パッチモード: <ul style="list-style-type: none"> 1 時間あたり最大 230 カード / カードあたり 16 秒 (YMCK*転写) 1 時間あたり最大 126 カード / カードあたり 29 秒 (YMCKK*転写)
使用できる標準的なカードサイズ:	CR-80 (3.375" L x 2.125" W / 85.6mm L x 54mm W)
印刷領域:	CR-80 カードの端まで
許容されるカードの厚み:	.030" (30 ミル) ~ .040" (40 ミル) / .762mm ~ 1.01mm
使用できるカードタイプ:	ABS、PVC、PET、PETG、プロキシミティ、スマート、およびマグストライプカード、ポリカーボネート。注: ABS および PVC カードは、HDP6600 ラミネート加工モジュール内での使用にはお勧めできません
投入カートリッジのカード収納容量:	100 カード (.030" / .762mm)
送出ホッパーのカード収納容量:	200 カード (.030" / .762mm)
カードのクリーニング:	交換可能なクリーニングローラー (各印刷リボンに付属している)
メモリ:	1 GB RAM
ディスプレイ:	ユーザーフレンドリーな SmartScreen™ グラフィカル OLED コントロールパネル
ソフトウェアドライバ:	Windows® 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2
エンコーディングオプション:	サポートされるスマートカードおよび磁気ストライプ技術: 125 kHz (HID Prox) リーダー、13.56 MHz (iCLASS®スタンダード/SE/SR/Seos、MIFARE Classic®、MIFARE Plus®、MIFARE DESFire® EV1、ISO 14443 A/B、ISO 15693) 読み取り/書き込みエンコーダー。接触型スマートカードエンコーダーは、同期カードのほか、すべての ISO7816 1/2/3/4 メモリおよびマイクロプロセッサスマートカード (T=0、T=1) に対して読み取りと書き込みが可能。ISO 磁気ストライプエンコーディング、デュアル高/低保磁力、トラック 1、2、および 3。
サポートされるアクセス制御 クレデンシャルプログラミング	iCLASS® スタンダード/SE/SR/Seos、MIFARE Classic®、MIFARE DESFire® EV1、HID Prox (詳細は FARGO HDP6600 カードエンコーディングモジュールデータシートを参照)
インターフェース:	内蔵プリントサーバー (IPv4 および IPv6 互換。SNMPv3 対応) に USB 2.0、イーサネット (100 Mbps)
動作温度:	65°~90° / 18°~32°C
湿度:	20~80% (結露がないこと)
寸法:	<ul style="list-style-type: none"> HDP6600: 高さ 13.0" x 幅 14.5" x 奥行 12.0" / 高さ 330mm x 幅 368mm x 奥行 305mm HDP6600 + 両面モジュール: 高さ 13.0" x 幅 19.75" x 奥行 12.0" / 高さ 330mm x 幅 502mm x 奥行 305mm HDP6600 片面 + 1 マテリアルラミネート加工モジュール: 高さ 14.0" x 幅 30.5" x 奥行 12.0" / 高さ 356mm x 幅 775mm x 奥行 305mm HDP6600 + 両面モジュール + 1 マテリアルまたは 2 マテリアルラミネート加工モジュール: 高さ 14.0" x 幅 35.75" x 奥行 12.0" / 高さ 356mm x 幅 908mm x 奥行 305mm 1 マテリアルまたは 2 マテリアルラミネート加工モジュール: 高さ 14.0" x 幅 16.0"W x 奥行 9.5" / 高さ 356mm x 幅 406mm x 奥行 241mm
重量:	<ul style="list-style-type: none"> HDP6600: 21.0 ポンド / 9.5 kg HDP6600 + 両面モジュール: 24.6 ポンド / 11.2 kg HDP6600 片面 + 1 マテリアルラミネート加工モジュール: 35.7 ポンド / 16.2 kg HDP6600 + 両面モジュール + 1 マテリアルまたは 2 マテリアルラミネート加工モジュール: 39.3 ポンド / 17.9 kg 1 マテリアルまたは 2 マテリアルラミネート加工モジュール: 14.7 ポンド / 6.7 kg
認定***:	UL、CE、FCC、BSMI、MIC、EAC、RCM、CCC、KCC、S-Mark
供給電圧:	100~240 VAC、最大 2.5A
供給周波数:	50 Hz / 60 Hz
環境 / 省エネ機能	GreenCircle® 認定カードプリンター (エンコーダーは付かず、ベースモデルのみ)
データの安全性	AES-256 データ暗号化、樹脂スクランブルデータ保護、パスワード保護
保証:	<ul style="list-style-type: none"> プリンター - 1 年間の無料プリンター貸与者サポートと、2 年目のプリンター貸与者サポートを購入するオプションを含む 3 年**** (米国のみ) プリントヘッド - 永久****; 無期限のカードパス
FARGO セキュアマテリアル:	FARGO カードプリンター / エンコーダーを適切に稼働させるには、極めて特殊なメディアが必要です。印刷されたカードの品質と耐久性、プリントヘッド寿命、およびプリンター / エンコーダーの信頼性を最大限に高めるには、HID セキュアマテリアルのみを使用してください。HID セキュアマテリアル以外が使用された場合、法律で禁止されている場合を除き、HID の保証は無効になります。
オプション:	インライン印刷とエンコーディング用の単線イーサネットまたは USB 2.0 インターフェース (注: 単線イーサネットエンコーディングはサードパーティライセンスで使用可能)、両面印刷、LMX カードのラミネート加工モジュール (1 マテリアル構成と 2 マテリアル構成が可能)、カードフラッター、磁気ストライプエンコーダー、接触型スマートカードエンコーダー、非接触型スマートカードエンコーディングモジュール、200 枚のカードに対応できる投入ホッパー、セキュアな独自消耗品システム、カスタムセキュアホログラフィックオーバーラミネート、プリンターのクリーニングキット、デュアル投入カードホッパーモジュール、カードホッパーと消耗品アクセスの物理的なロック
ソフトウェア:	Color Assist のスポットカラーマッチングを備えた FARGO 診断ユーティリティがプリンタードライバーに含まれます

* リボンタイプと印刷されるリボンパネルの番号を示します。Y= 黄色、M= マゼンタ、C= シアン、K= 樹脂ブラック、I= 抑制、F= 蛍光、H= ヒートシール

** 印刷速度はおおよそその印刷速度であり、1 枚のカードが送出ホッパーに落ちる時刻から次のカードが送出ホッパーに落ちるまでの時刻を測定したものです。エンコーディング時間や PC が画像を処理するのにかかる時間は印刷速度に含まれません。処理時間は、ファイルのサイズ、プリントヘッドの解像度、CPU、RAM 容量、印刷時に利用できるリソースの量などによって異なります。

*** 詳しい認定情報については、HID Global の営業担当者または現地の HID インテグレーターにお問い合わせください

**** オンラインプリンター登録を行った場合、プリンターは 3 年保証、プリントヘッドは永久保証です。(オンラインプリンター登録がなされない場合、プリンターとプリントヘッドのどちらも 2 年間の保証基準になります)

仕様シート



North America: +1 512 776 9000 | Toll Free: 1 800 237 7769
 Europe, Middle East, Africa: +44 1440 714 850
 Asia Pacific: +852 3160 9800 | Latin America: +52 (55) 9171-1108
For more global phone numbers click here

© 2022 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved.
 2022-02-10-si-fargo-hdp6600-spec-jp PLT-04152
 Part of ASSA ABLOY



Learn about HID Global's green initiative @ hidglobal.com/green