

HID[®] ELEMENT

Système de graveur laser



CARACTÉRISTIQUES	
Marquage recto-verso	Norme
Garantie	Diode laser : 24 mois Tous les autres composants du système : 12 mois
CARACTÉRISTIQUES DU GRAVEUR LASER	
Type de laser	Laser DPSS refroidi à l'air 3W (standard) ou 8W (en option)
Types de matériau de carte	Polycarbonate (PC) recommandé
Types de personnalisation de laser	Gravure laser sous-surface et laser, microtexte, MLI/CLI (en option)
Capacité graphique laser	Échelle de gris authentique
Interface de communication	LAN Ethernet (système laser)/USB 2.0 (encodeurs)
Capacité d'enregistrement	Système d'enregistrement de caméra (facultatif)
Résolution laser	600 ppp
Vitesse du laser	Jusqu'à 300 cartes par heure selon la quantité de données à graver sur la carte
Dimensions (graveur laser/une entrée/une sortie)	533 mm H x 635 mm l x 546 mm P
Poids (graveur laser/une entrée/une sortie)	41,0 kg
Alimentation d'entrée	100-240 VCA, 9,0 A MAX, 50 Hz - 60 Hz
Environnement d'utilisation	15°C à 32°C, 20 % à 80 % d'humidité sans condensation
Certifications	PRODUIT LASER CLASSE 1, UL, CE, FCC Classe A
NORMES DE SÉCURITÉ DU SYSTÈME	
Chargeur de cartes verrouillable	Oui
Bac de sortie de cartes verrouillable	Oui
Boîtier laser verrouillable	Oui
NORMES DE COMMUNICATION DU SYSTÈME	
Pilotes de logiciels pris en charge	Windows [®] 7 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 / Server 2016
NORMES DE CARTE	
Taille de carte	CR-80 uniquement
Capacité du chargeur de cartes (1 bac)	400 cartes (0,762 mm)
Capacité de plusieurs bacs d'entrée/de sortie	Oui, jusqu'à 4 modules d'entrée et de sortie (soit une capacité totale pouvant atteindre 1 600 cartes)
Capacité de sortie des cartes (1 bac)	400 cartes (0,762 mm)
Épaisseur des cartes	0,762 mm
Station de nettoyage des cartes	Oui
OPTIONS	
Encodage ISO magnétique	Oui
Encodage de carte à puce avec contact	Oui
Encodage de carte à puce sans contact	Oui
MLI	Oui
CLI	Oui
Combinaison avec l'impression couleur UV	Oui
Système d'enregistrement de caméra	Oui
Laser 8W (pour une capacité de gravure plus rapide)	Oui



hidglobal.com

Amérique du Nord : +1 512 776 9000

Numéro gratuit : 1 800 237 7769

Europe, Moyen-Orient, Afrique : +44 1440 714 850

Asie Pacifique : +852 3160 9800

Amérique latine : +52 55 9171 1108

© 2020 HID Global Corporation. Tous droits réservés. HID, le logo HID à briques bleues et le motif de chaîne sont des marques de commerce ou des marques déposées de HID Global aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques de service, et noms de produits ou de services sont des marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif.
2020-10-19-si-hid-element-le-spec-fr PLT-05431

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY