

# HID<sup>®</sup> ELEMENT

## レーザー刻印システム

| 特徴                          |   |
|-----------------------------|---|
| 両面刻印                        | 標準  |
| 製品保証                        | レーザーダイオード: 24ヶ月<br>全てのその他の部品: 12ヶ月  |
| レーザー刻印機の特徴                  |   |
| レーザータイプ                     | 3W (標準) または 8W (オプション) 空冷 DPSS レーザー   |
| カード素材タイプ                    | ポリカーボネート (PC) 推奨  |
| レーザーパーソナライズタイプ              | 表面下および立体レーザー刻印、マイクロテキスト、MLI/CLI (オプション)                                     |
| レーザーグラフィック能力                | トルウグレースケール  |
| 通信インターフェース                  | イーサネットLAN (レーザーシステム) / USB 2.0 (エンコーダー)                                     |
| 登録機能                        | カメラ登録システム (オプション)   |
| レーザー解像度                     | 600 DPI   |
| レーザースピード                    | 最大 1 時間に 300 枚 (レーザーマーキングの量により変動)   |
| 寸法 (レーザー刻印機/1 入力/1 出力)      | 高さ 21.0" x 幅 25.0" x 奥行き 21.5" (高さ 533mm x 幅 635mm x 奥行き 546mm)             |
| 重量 (レーザー刻印機/1 入力/1 出力)      | 90 lbs / 41.0 kg  |
| 入力電源                        | 100 ~ 240 VAC, 最大 9.0 A, 50 Hz ~ 60 Hz                                      |
| 動作環境                        | 60°F ~ 90 °F (15°C ~ 32°C), 20% ~ 80% 結露なし                                  |
| 認証                          | クラス 1 レーザー、UL、CE、FCC クラス A  |
| システムセキュリティ規格                |   |
| カードインプットホッパーのロック機能          | あり  |
| カードアウトプットスタッカーのロック機能        | あり  |
| レーザーハウジングのロック機能             | あり  |
| システム通信規格                    |   |
| 対応ソフトウェアドライバ                | Windows <sup>®</sup> 7 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 / Server 2016 |
| カード規格                       |   |
| カードサイズ                      | CR-80 のみ  |
| カード投入量 (1 ホッパー)             | 400 枚 (.030" / .762mm)  |
| マルチインプットホッパー/アウトプットスタッカー 機能 | あり。最大 4 つの入出力モジュールで合計 1600 枚までのカードを収容可能                                     |
| カード出力容量 (1 スタッカーあたり)        | 400 枚 (.030" / .762mm)  |
| カード厚さ                       | .030" (30 mil) / .762mm   |
| カードクリーニングステーション             | あり  |
| オプション                       |   |
| ISO 磁気エンコーディング              | あり  |
| 接触型スマートカードエンコーディング          | あり  |
| 非接触型スマートカードエンコーディング         | あり  |
| MLI                         | あり  |
| CLI                         | あり  |
| カラー UV 印刷との組み合わせ            | あり  |
| カメラ登録システム                   | あり  |
| 8W レーザー (レーザーマーキング速度を向上)    | あり  |



hidglobal.com

北米: +1 512 776 9000  
フリーダイヤル: 1 800 237 7769  
ヨーロッパ、中東、アフリカ: +44 1440 714 850  
アジア太平洋: +852 3160 9800  
ラテンアメリカ: +52 55 9171 1108

© 2020 HID Global Corporation. All rights reserved. HID, HID ロゴ、HID Blue Brick ロゴおよび Chain Design は、米国および/または他の国における HID Global の商標または登録商標です。その他すべての商標、サービスマーク、および製品またはサービス名は個々の所有者の商標または登録商標です。  
2020-09-02-si-hid-element-le-spec-jp PLT-05425

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY