

# HID® ELEMENT

## 레이저 음각 시스템

특징	
양면 제작	표준
보증	레이저 다이오드: 24개월 기타 모든 시스템 구성 요소: 12개월
레이저 음각 특성	
레이저 유형	3W(표준) 또는 8W(선택사항) 공명식 DPSS 레이저
카드 재질 유형	폴리카보네이트(PC) 권장
레이저 개인화 유형	표면 아래 및 측각 레이저 음각, 마이크로텍스트, MLI/CLI(선택사항)
레이저 그래픽 기능	트루 그레이스케일
커뮤니케이션 인터페이스	이더넷 LAN(레이저 시스템)/USB 2.0(인코더)
등록 기능	카메라 등록 시스템(선택사항)
레이저 해상도	600DPI
레이저 속도	레이저 제작량에 따라 최대 시간당 카드 300장
크기 (레이저 음각/단일 입력/단일 출력)	높이 533mm x 너비 635mm x 길이 546mm(높이 21.0인치 x 너비 25.0인치 x 길이 21.5인치)
무게 (레이저 음각/단일 입력/단일 출력)	41.0kg/90파운드
전원 입력	100~240VAC, 9.0A 최대, 50Hz~60Hz
작동 환경	15°C~32°C(60°F~90°F), 20%~80% 비응축식 습도
인증	클래스 1 레이저 제품, UL, CE, FCC Class-A
시스템 보안 표준	
잠금 카드 입력 호퍼	예
잠금 카드 출력 스택커	예
잠금형 레이저 하우징	예
시스템 커뮤니케이션 표준	
지원 소프트웨어 드라이버	Windows® 7/10/Server 2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016
카드 표준	
카드 크기	CR-80만 가능
카드 입력 용량(호퍼 1개)	카드 400장(0.762mm/0.030인치)
다중 입력 호퍼/출력 스택커 용량	예, 최대 4개의 입력 및 출력 모듈(최대 카드 1,600장의 총 용량)
카드 출력 용량(스택커 1개)	카드 400장(0.762mm/0.030인치)
카드 두께	0.762mm/0.030인치(30mil)
카드 클리닝 스테이션	예
옵션	
ISO 마그네틱 인코딩	예
접촉식 스마트 카드 인코딩	예
비접촉식 스마트 카드 인코딩	예
MLI	예
CLI	예
컬러 UV 인쇄와 결합	예
카메라 등록 시스템	예
8W 레이저(더 빠른 레이저 제작 기능용)	예



hidglobal.com

북미: +1 512 776 9000  
수신자 부담: 1 800 237 7769  
유럽, 중동, 아프리카: +44 1440 714 850  
아시아태평양: +852 3160 9800  
남미: +52 55 9171 1108

© 2020 HID Global Corporation. 전권 보유. HID, HID 로고, HID Blue Brick 로고, Chain Design은 미국 및/또는 그 외 국가에서 HID Global의 상표 또는 등록 상표입니다. 그 밖의 모든 상표와 서비스 마크, 제품 또는 서비스명은 각 소유주의 상표 또는 등록상표입니다.  
2020-10-19-si-hid-element-le-spec-kr PLT-05465

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY