

HID® ELEMENT

激光雕刻机系统

特点	
双面标记	标准
保修	激光二极管: 24个月 所有其他系统组件: 12个月
激光雕刻机特征	
激光类型	3 W (标准) 或 8 W (可选) 气冷 DPSS 激光
卡片材料类型	推荐聚碳酸酯 (PC)
激光个性化类型	凹陷和浮雕雕刻、缩微文字、MLI/CLI (可选)
激光图像功能	真灰度
通信接口	以太网 LAN (激光系统) / USB 2.0 (编码器)
注册功能	相机注册系统 (可选)
激光分辨率	600 DPI
激光速度	每小时最多 300 张卡, 具体取决于激光标记数量
尺寸 (激光雕刻机/一个输入/一个输出)	21.0" 高 x 25.0" 宽 x 21.5" 深 (533 mm 高 x 635 mm 宽 x 546 mm 深)
重量 (激光雕刻机/一个输入/一个输出)	90 磅 / 41.0 公斤
电源输入	100-240 VAC, 最大 9.0 A, 50 Hz - 60 Hz
工作环境	60 °F 至 90 °F (15 °C 至 32 °C), 20% 至 80% 无冷凝湿度
认证	1类激光产品、UL、CE、FCC A 类
系统安全性标准	
锁定卡输入槽	是
锁定卡输出槽	是
可锁定激光外壳	是
系统通信标准	
支持的软件驱动程序	Windows® 7 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 / Server 2016
卡片标准	
卡尺寸	仅限 CR-80
卡输出容量 (1 个卡槽)	400 张卡片 (0.030" / 0.762 mm)
多个输入卡槽/输出卡槽容量	是, 多达 4 个输入和输出模块 (总容量高达 1600 张卡片)
卡输出容量 (1 个输出卡槽)	400 张卡片 (0.030" / 0.762 mm)
卡片厚度	0.030" (30 mil) / 0.762 mm
卡清洁剂	是
可选件	
ISO 磁条编码	是
接触式智能卡编码器	是
非接触式智能卡编码器	是
MLI	是
CLI	是
与彩色 UV 打印结合	是
相机注册系统	是
8 W 激光 (用于获得更快的激光标记能力)	是



hidglobal.com

北美: +1 512 776 9000
 免费电话: 1 800 237 7769
 欧洲、中东及非洲: +44 1440 714 850
 亚太地区: +852 3160 9800
 拉丁美洲: +52 55 9171 1108

© 2020 HID Global Corporation. 保留所有权利。HID、HID 徽标和 Chain Design 是 HID Global 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标、服务标志和产品或服务名称都是其各自所有者的商标或注册商标。
 2020-10-19-si-hid-element-le-spec-zh-cn PLT-05458

Part of ASSA ABLOY