

HID® ELEMENT UV-Tintenstrahldrucksystem



MERKMALE	
Beidseitiger Druck	Standard
Garantie	Druckermodul und Druckköpfe: 12 Monate
UV-TINTENSTRAHLDRUCKER - TECHNISCHE DATEN	
Druckverfahren	UV-härtender Tintenstrahl
Kartenmaterialien	PVC, Komposit und Polycarbonat (PC)
UV-Tintenarten	Gelb (Y) Magenta (M) Cyan (C) Schwarz (K) Fluoreszierend (F) Transparentes Overlay (O) Weiß (W)
Druckauflösung	Bis zu 1.200 dpi
Tintenkanäle	Bis zu 6
Tintenkanalkonfigurationen (Werkseinstellung)	YMCKOF YMCKOO Abweichende Tintenkanalkonfigurationen per kundenspezifischer Produktbestellung (Custom Product Order, CPO) erhältlich
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet LAN (Druckersystem)/USB 2.0 (Kodierer)
Registrierfunktion	Kameragestütztes Registriersystem (optional)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 Karten pro Stunde einseitig (bei 600 dpi)
Abmessungen (UV-Tintenstrahldrucker/ein Einzug/ein Auswurf)	470 mm Höhe x 940 mm Breite x 622 mm Tiefe
Gewicht (UV-Tintenstrahldrucker/ein Einzug/ein Auswurf)	43,6 kg
Leistungsaufnahme	100-240 VAC, 6,0 A MAX, 50-60 Hz
Betriebsumgebung	15 °C bis 32 °C, 20 % bis 80 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
Zertifikate	UL, CE, FCC Klasse A
STANDARDMÄSSIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	
Verriegelbarer Karteneinzug	Ja
Verriegelbarer Kartenauswurf	Ja
Verriegelbares Druckergehäuse	Ja
KOMMUNIKATIONSSTANDARDS	
Unterstützte Software-Treiber	Windows® 7/10/Server 2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016
KARTENSTANDARDS	
Kartengröße	Nur CR-80
Kapazität des Karteneinzugs (1 Einzug)	400 Karten (0,762 mm)
Verwendung mehrerer Einzugs-/Auswurfächer	Ja, bis zu 4 Einzugs- und Auswurfmodule (für bis zu 1.600 Karten insgesamt)
Kapazität Kartenauswurf (1 Fach)	400 Karten (0,762 mm)
Kartendicke	0,762 mm
Kartenreinigungsstation	Ja
OPTIONEN	
ISO-Magnetstreifenkodierung	Ja
Kodierung kontaktbehafteter RFID-Karten	Ja
Kodierung kontaktloser RFID-Karten	Ja
Kameragestütztes Registriersystem	Ja
Kodiermodul von Drittanbietern	Verfügbar per CPO



hidglobal.de

Nordamerika: +1 512 776 9000
Gebührenfrei: +1 800 237 7769
Europa, Naher Osten, Afrika: +44 1440 714 850
Asien-Pazifik: +852 3160 9800
Lateinamerika: +52 55 9171 1108

© 2020 HID Global Corporation. Alle Rechte vorbehalten. HID, das HID Logo, das HID Blue Brick Logo und das Chain Design sind Marken oder eingetragene Marken von HID Global in den USA und/oder weiteren Ländern. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.
2020-09-02-si-hid-element-uv-printer-spec-de PLT-05428

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY