

# HID® ELEMENT

## Système d'imprimante à encre UV



CARACTÉRISTIQUES	
Impression recto-verso	Norme
Garantie	Module d'imprimante et têtes d'impression : 12 mois
CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE À ENCRE UV	
Type d'impression	Jet d'encre à séchage UV
Types de matériau de carte	PVC, composite et polycarbonate (PC)
Types d'encre UV	Jaune (Y) Magenta (M) Cyan (C) Noir (K) Fluorescent (F) Couche de superposition transparente (O) Blanc (W)
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 PPP
Canaux d'encre d'impression	Jusqu'à 6
Configurations des canaux d'encre (définies en usine)	YMCKOF YMCKOO D'autres configurations d'encre sont disponibles via une commande de produits personnalisée
Interface de communication	Ethernet LAN (système d'imprimante)/USB 2.0 (encodeurs)
Capacité d'enregistrement	Système d'enregistrement de caméra (facultatif)
Vitesse d'impression	Jusqu'à 300 cartes recto par heure (à 600 PPP)
Dimensions (Imprimante à encre UV/une entrée/une sortie)	470 mm H x 940 mm l x 622 mm P
Poids (imprimante à encre UV/une entrée/une sortie)	43,6 kg
Alimentation d'entrée	100-240 VCAC, 6,0 A MAX, 50 Hz - 60 Hz
Environnement d'utilisation	15°C à 32°C, 20 % à 80 % d'humidité sans condensation
Certifications	UL, CE, FCC Classe A
NORMES DE SÉCURITÉ DU SYSTÈME	
Chargeur de cartes verrouillable	Oui
Bac de sortie de cartes verrouillable	Oui
Boîtier d'imprimante verrouillable	Oui
NORMES DE COMMUNICATION DU SYSTÈME	
Pilotes de logiciels pris en charge	Windows® 7 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 / Server 2016
NORMES DE CARTE	
Taille de carte	CR-80 uniquement
Capacité du chargeur de cartes (1 bac)	400 cartes (0,762 mm)
Capacité de plusieurs bacs d'entrée/de sortie	Oui, jusqu'à 4 modules d'entrée et de sortie (soit une capacité totale pouvant atteindre 1 600 cartes)
Capacité de sortie des cartes (1 bac)	400 cartes (0,762 mm)
Épaisseur des cartes	0,762 mm
Station de nettoyage des cartes	Oui
OPTIONS	
Encodage ISO magnétique	Oui
Encodage de carte à puce avec contact	Oui
Encodage de carte à puce sans contact	Oui
Système d'enregistrement de caméra	Oui
Module d'encodeur tiers	Disponible via une commande de produit personnalisée


[hidglobal.com](http://hidglobal.com)

Amérique du Nord : +1 512 776 9000

Numéro gratuit : 1 800 237 7769

Europe, Moyen-Orient, Afrique : +44 1440 714 850

Asie Pacifique : +852 3160 9800

Amérique latine : +52 55 9171 1108

© 2020 HID Global Corporation. Tous droits réservés. HID, le logo HID à briques bleues et le motif de chaîne sont des marques de commerce ou des marques déposées de HID Global aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques de service, et noms de produits ou de services sont des marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif.  
2020-09-02-si-hid-element-uv-printer-spec-fr PLT-05432

An ASSA ABLOY Group brand

**ASSA ABLOY**