

HID[®] ELEMENT

UV インクプリンターシステム

| 特徴 | |
|-----------------------------|---|
| 両面印刷 | 標準 |
| 製品保証 | プリンターモジュールとプリントヘッド:12ヶ月 |
| UV インクプリンターの特徴 | |
| 印刷タイプ | UV 硬化インクジェット |
| カード素材タイプ | PVC、複合素材、ポリカーボネート (PC) |
| UV インク種類 | イエロー (Y) マゼンタ (M) シアン (C) ブラック (K) 蛍光 (F) クリア オーバーレイ (O) ホワイト (W) |
| 印刷解像度 | 最大 1200 DPI |
| プリンターインクチャンネル | 最大 6 |
| インクチャンネル構成 (工場出荷時設定) | YMCKOF YMCKOO その他のインクチャンネル構成は CPO (カスタム製品オーダー) に対応可能です。 |
| 通信インターフェース | イーサネット LAN (プリンターシステム) / USB 2.0 (エンコーダー) |
| 登録機能 | カメラ登録システム (オプション) |
| 印刷速度 | 最大 1 時間あたり 300 枚の片面印刷 (600 DPI) |
| 寸法 (UV インクプリンター/1 入力/1 出力) | 高さ 18.5" x 幅 37.0" x 奥行き 24.5" (高さ 470mm x 幅 940mm x 奥行き 622mm) |
| 重量 (UV インクプリンター/1 入力/1 出力) | 96 lbs / 43.6 kg |
| 入力電源 | 100 ~ 240 VAC、最大 6.0 A、50 Hz ~ 60 Hz |
| 動作環境 | 60°F ~ 90°F (15°C ~ 32°C)、20% ~ 80%、結露なし |
| 認証 | UL、CE、FCC Class-A |
| システムセキュリティ規格 | |
| カードインプットホッパーのロック機能 | あり |
| カードアウトプットスタッカーのロック機能 | あり |
| プリンターハウジングのロック機能 | あり |
| システム通信規格 | |
| 対応ソフトウェアドライバ | Windows [®] 7 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 / Server 2016 |
| カード規格 | |
| カードサイズ | CR-80 のみ |
| カード投入量 (1 ホッパー) | 400 枚 (.030" / .762mm) |
| マルチインプットホッパー/アウトプットスタッカー 機能 | あり。最大 4 つの入出力モジュールで合計 1600 枚までのカードを収容可能 |
| カード出力容量 (1 スタッカーあたり) | 400 枚 (.030" / .762mm) |
| カード厚さ | .030" (30 mil) / .762mm |
| カードクリーニングステーション | あり |
| オプション | |
| ISO 磁気エンコーディング | あり |
| 接触型スマートカードエンコーディング | あり |
| 非接触型スマートカードエンコーディング | あり |
| カメラ登録システム | あり |
| サードパーティー製エンコーダーモジュール | CPO (カスタム製品オーダー) に対応可能 |



hidglobal.com

北米: +1 512 776 9000
フリーダイヤル: 1 800 237 7769
ヨーロッパ、中東、アフリカ: +44 1440 714 850
アジア太平洋: +852 3160 9800
ラテンアメリカ: +52 55 9171 1108

© 2020 HID Global Corporation. All rights reserved. HID, HID ロゴ, HID Blue Brick ロゴおよび Chain Design は、米国および/または他の国における HID Global の商標または登録商標です。その他すべての商標、サービスマーク、および製品またはサービス名は個々の所有者の商標または登録商標です。
2020-09-02-si-hid-element-uv-printer-spec-jp PLT-05424

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY