

# HID® ELEMENT

## UV 잉크 프린터 시스템

특징	
양면 인쇄	표준
보증	프린터 모듈 및 프린트 헤드: 12개월
UV 잉크 프린터 특성	
인쇄 타입	UV 경화 잉크젯
카드 재질 유형	PVC, 복합 재료, 폴리카보네이트(PC)
UV 잉크 유형	노랑(Y) 마젠타(M) 사이안(C) 블랙(K) 형광(F) 클리어 오버레이(O) 화이트(W)
인쇄 해상도	최대 1200DPI
프린터 잉크 채널	최대 6개
잉크 채널 구성(공장 세트)	YMCKOF YMCKOO CPO(맞춤 제품 주문)를 통해 기타 잉크 구성을 할 수 있습니다
커뮤니케이션 인터페이스	이더넷 LAN(프린터 시스템)/USB 2.0(인코더)
등록 기능	카메라 등록 시스템(선택사항)
인쇄 속도	시간당 최대 단면 카드 300장(600DPI일 때)
크기 (UV 잉크 프린터/단일 입력/단일 출력)	높이 470mm x 너비 940mm x 길이 622mm(높이 18.5인치 x 너비 37.0인치 x 길이 24.5인치)
무게 (UV 잉크 프린터/단일 입력/단일 출력)	43.6kg/96파운드
전원 입력	100~240VAC, 6.0A 최대, 50Hz~60Hz
작동 환경	15°C~32°C(60°F~90°F), 20%~80% 비응축식 습도
인증	UL, CE, FCC Class-A
시스템 보안 표준	
잠금 카드 입력 호퍼	예
잠금 카드 출력 스택커	예
잠금형 프린터 하우징	예
시스템 커뮤니케이션 표준	
지원 소프트웨어 드라이버	Windows® 7/10/Server 2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016
카드 표준	
카드 크기	CR-80만 가능
카드 입력 용량(호퍼 1개)	카드 400장(0.762mm/0.030인치)
다중 입력 호퍼/출력 스택커 용량	예, 최대 4개의 입력 및 출력 모듈(최대 카드 1,600장의 총 용량)
카드 출력 용량(스택커 1개)	카드 400장(0.762mm/0.030인치)
카드 두께	0.762mm/0.030인치(30mil)
카드 클리닝 스테이션	예
옵션	
ISO 마그네틱 인코딩	예
접촉식 스마트 카드 인코딩	예
비접촉식 스마트 카드 인코딩	예
카메라 등록 시스템	예
타사 인코더 모듈	CPO(맞춤 제품 주문)를 통해 이용 가능



hidglobal.com

북미: +1 512 776 9000  
수신자 부담: 1 800 237 7769  
유럽, 중동, 아프리카: +44 1440 714 850  
아시아태평양: +852 3160 9800  
남미: +52 55 9171 1108

© 2020 HID Global Corporation. 전권 보유. HID, HID 로고, HID Blue Brick 로고, Chain Design은 미국 및/또는 그 외 국가에서 HID Global의 상표 또는 등록 상표입니다. 그 밖의 모든 상표와 서비스 마크, 제품 또는 서비스명은 각 소유주의 상표 또는 등록상표입니다.  
2020-09-02-si-hid-element-uv-printer-spec-kr PLT-05462

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY