

# HID<sup>®</sup> ELEMENT

## UV 油墨打印机系统

特点	
双面打印	标准
保修	打印机模块和打印头: 12 个月
UV 油墨打印机特征	
打印类型	UV 固化喷墨
卡片材料类型	PVC、复合材料、聚碳酸酯 (PC)
UV 油墨类型	黄 (Y) 品红 (M) 青 (C) 黑 (K) 荧光 (F) 透明覆膜 (O) 白 (W)
打印分辨率	高达 1200 DPI
打印机喷墨通道	多达 6 个
喷墨通道配置 (出厂设置)	YMCKOF YMCKOO 其他喷墨配置可通过 CPO (定制产品订单) 获取
通信接口	以太网 LAN (打印机系统) / USB 2.0 (编码器)
注册功能	相机注册系统 (可选)
打印速度	每小时最多 300 张单面卡 (@ 600 DPI)
尺寸 (UV 油墨打印机/一个输入/一个输出)	18.5" 高 x 37.0" 宽 x 24.5" 深 (470 mm 高 x 940 mm 宽 x 622 mm 深)
重量 (UV 油墨打印机/一个输入/一个输出)	96 磅 / 43.6 公斤
电源输入	100-240 VAC, 最大 6.0 A, 50 Hz - 60 Hz
工作环境	60 °F 至 90 °F (15 °C 至 32 °C), 20% 至 80% 无冷凝湿度
认证	UL、CE、FCC A 类
系统安全性标准	
锁定卡输入槽	是
锁定卡输出槽	是
可锁定打印机外壳	是
系统通信标准	
支持的软件驱动程序	Windows <sup>®</sup> 7 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 / Server 2016
卡片标准	
卡片尺寸	仅限 CR-80
卡片输出容量 (1 个卡槽)	400 张卡片 (0.030" / 0.762 mm)
多个输入卡槽/输出卡槽容量	是, 多达 4 个输入和输出模块 (总容量高达 1600 张卡片)
卡输出容量 (1 个输出卡槽)	400 张卡片 (0.030" / 0.762 mm)
卡片厚度	0.030" (30 mil) / 0.762 mm
卡清洁器	是
可选件	
ISO 磁条编码	是
接触式智能卡编码器	是
非接触式智能卡编码器	是
相机注册系统	是
第三方编码器模块	可通过 CPO (定制产品订单) 获取



hidglobal.com

北美: +1 512 776 9000

免费电话: 1 800 237 7769

欧洲、中东及非洲: +44 1440 714 850

亚太地区: +852 3160 9800

拉丁美洲: +52 55 9171 1108

© 2020 HID Global Corporation。保留所有权利。HID、HID 徽标和 Chain Design 是 HID Global 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标、服务标志和产品或服务名称都是其各自所有者的商标或注册商标。  
2020-09-02-si-hid-element-uv-printer-spec-zh-cn PLT-05460

Part of ASSA ABLOY

ASSA ABLOY